

보호 덮개

인피콘 ISO-K 고품질 피팅은 ISO 1609, DIN 28404 및 Pneurop 6606에 따라 제작됩니다. 당사의 고품질 대형 직경 피팅은 모든 진공 및 고진공 제품군에서 표준 진공 컴포넌트입니다. 고품질 인피콘 피팅은 1 x 10⁻⁹ mbar l/s 미만의 누출량으로 설계 및 테스트되었습니다.



혜택

- 가격 경쟁력
- 전세계 물류 시스템
- 2011/65/EU RoHS 준수

주문 정보

유형	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K	DN 320 ISO-K
Protective lid DN 100 ISO-K		212-312				
Protective lid DN 160 ISO-K			212-313			
Protective lid DN 200 ISO-K				212-314		
Protective lid DN 250 ISO-K					212-315	
Protective lid DN 320 ISO-K						212-316
Protective lid DN 400 ISO-K						
Protective lid DN 500 ISO-K						
Protective lid DN 63 ISO-K	212-311					
Protective lid DN 630 ISO-K						

DN 400 ISO- DN 500 ISO- DN 630 ISO-
K K K

212-317


212-318

212-319

사양

유형	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K	DN 320 ISO-K
치수 A	102	137	187	248	297.5	380
치수 B	95	130	180	240	290	370
치수 C	18	18	18	18.5	18.5	23.5
재료:	Polyethylene Polyethylene Polyethylene Polyethylene Polyethylene Polyethylene					

크기



사양

유형	DN 400 ISO- K	DN 500 ISO- K	DN 630 ISO- K
치수 A	461	557	697
치수 B	450	550	690
치수 C	23.5	24	29
재료:	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene



www.inficon.com reachus@inficon.com

지속적인 제품 개선 프로그램을 위해 사전 고지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.
RateWatcher는 INFICON의 등록상표입니다. 본 사이트에 있는 다른 모든 상표들은 각 소유자의 재산입니다.

(2018-08) © 2018 INFICON