

## 어댑터 플랜지 ISO-K/ISO-KF - SUS

INFICON ISO-K 고품질 피팅은 ISO 1609, DIN 28404 및 Pneurop 6606에 따라 제작됩니다. 당사의 고품질 대구경 피팅은 모든 진공 및 고진공 제품군의 표준 진공 구성품입니다. 고품질 INFICON 피팅은 1 x 10-9 mbar l/s 미만의 누출률용으로 설계되고 테스트되었습니다.

### 혜택

- 가격 경쟁력
- 전세계 물류 시스템
- 설계 및 측정이 국제 표준을 엄격히 준수
- 표면 마감, 용접, 재료 사양 및 청결도가 고진공 사양을 충족하거나 초과
- 2011/65/EU RoHS 준수

### 주문 정보

유형	DN 25 ISO-KF / DN 63 ISO-K	DN 40 ISO-KF / DN 63 ISO-K	DN 40 ISO-KF / DN 100 ISO-K	DN 50 ISO-KF / DN 63 ISO-K
Adapter piece, inox, DN 100 K / 40 KF				212-175
Adapter piece, inox, DN 63 K / 40 KF		212-173		
Adapter piece, inox, DN 63 K / 50 KF				212-174
Transition piece DN 63 ISO-K/25 ISO-KF	212-176			

## 사양

유형	DN 25 ISO-KF / DN 63 ISO-K	DN 40 ISO-KF / DN 63 ISO-K	DN 40 ISO-KF / DN 100 ISO-K	DN 50 ISO-KF / DN 63 ISO-K
치수 A	50	40	40	45
재료	Stainless Steel 303 / 1.4305			



[www.inficon.com](http://www.inficon.com) [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

지속적인 제품 개선 프로그램을 위해 사전 고지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.  
RateWatcher는 INFICON의 등록상표입니다. 본 사이트에 있는 다른 모든 상표들은 각 소유자의 재산입니다.

(2018-08) © 2018 INFICON