

## 双四通件 - 不锈钢 304L

INFICON CF 优质接头按照 ISO 3669 和最新的 TS/ ISO 3669-2 标准制造。INFICON 超高真空接头设计用于压强低至  $1 \times 10^{-12}$  mbar 和烧烤温度高达 400°C 的应用。

### 益处

- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 表面光洁度、焊缝、材料规格和清洁度均达到或超过高真空规格
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准



### 订购信息

类型	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF
Double cross-piece DN 100 CF			213-334	
Double cross-piece DN 160 CF				213-335
Double cross-piece DN 40 CF	213-332			
Double cross-piece DN 63 CF		213-333		

## 规格

类型	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF
规格 A	63	105	135	167
规格 B	0.5	1	1	1.5
规格 C	0.5	1	1	1.5
规格 D	38	66	100	150
材料：	Stainless steel 304L / 1.4306	Stainless steel 304L / 1.4306	Stainless steel 304L / 1.4306	Stainless steel 304L / 1.4306
可旋转法兰：	3	3	3	3
安装法兰：	3	3	3	3

## 尺寸

