

## 带管法兰，不锈钢 304L

INFICON CF 优质接头按照 ISO 3669 和最新的 TS/ ISO 3669-2 标准制造。INFICON 超高真空接头设计用于压强低至  $1 \times 10^{-12}$  mbar 和烧烤温度高达 400°C 的应用。

### 益处

- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 表面光洁度、焊缝、材料规格和清洁度均达到或超过高真空规格
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准



### 订购信息

类型	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF
Flange with pipe socket					213-055
Flange with pipe socket DN 100 CF-F				213-054	
Welding flange with tube	213-051		213-053		
Welding flange with tube DN 40 CF-F		213-052			

## 规格

类型	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF
规格 A	38	63	105	135	167
规格 B	17.2	39.5	66	104	155
规格 C	18	40	70	108	159
规格 D	1	1.6	2	2	2
材料 :	Stainless steel 304L / 1.4306	Stainless steel 304L / 1.4306	Stainless steel 304L / 1.4306	Stainless steel 304L / 1.4306	Stainless steel 304L / 1.4306

## 尺寸

