

90°弯头 - 不锈钢

INFICON ISO-K 优质接头按照 ISO 1609、DIN 28404 和 Pneurop 6606 标准制造。我们的优质大直径接头是所有真空和高真空度管路应用的标准真空元件。高质量 INFICON 接头精心设计，并通过了泄漏速率低于 1×10^{-9} mbar l/s 的测试。



益处

- 价格极具竞争力
- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 表面光洁度、焊缝、材料规格和清洁度均达到或超过高真空规格
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准

订购信息

| 类型 | DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 160 * ISO-K | DN 200 * ISO-K | DN 250 * ISO-K | DN 320 * ISO-K |
|----------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 弯管 90°, inox, DN 100 ISO-K | | 212-102 | | | | |
| 弯管 90°, inox, DN 160 ISO-K | | | 212-103 | | | |
| 弯管 90°, inox, DN 200 ISO-K | | | | 212-104 | | |
| 弯管 90°, inox, DN 250 ISO-K | | | | | 212-105 | |
| 弯管 90°, inox, DN 320 ISO-K | | | | | | 212-106 |
| 弯管 90°, inox, DN 63 ISO-K | 212-101 | | | | | |

规格

| 类型 | DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 160 * ISO-K | DN 200 * ISO-K | DN 250 * ISO-K | DN 320 * ISO-K |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 弯头 | 90° Radius Elbow | 90° Radius Elbow | 90° Mitered Elbow | 90° Mitered Elbow | 90° Mitered Elbow | 90° Mitered Elbow |
| 规格 A | 88 | 108 | 138 | 178 | 208 | 250 |
| 规格 B | 66 | 100 | 150 | 213 | 250 | 318 |
| 材料 : | Stainless steel 304/- | Stainless steel 304/- | Stainless steel 304/- | Stainless steel 304/- | Stainless steel 304/- | Stainless steel 304/- |

尺寸

