

三通 - 不锈钢 304L

INFICON CF 优质接头按照 ISO 3669 和最新的 TS/ ISO 3669-2 标准制造。INFICON 超高真空接头设计用于压强低至 1×10^{-12} mbar 和烧烤温度高达 400°C 的应用。

益处

- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 表面光洁度、焊缝、材料规格和清洁度均达到或超过高真空规格
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准



订购信息

类型	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF
T piece DN 100 CF				213-314	
T-piece DN 16 CF	213-311				
T-piece DN 160 CF					213-315
T-piece DN 40 CF		213-312			
T-piece DN 63 CF			213-313		

规格

类型	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF
规格 A	38	63	105	135	167
规格 B	0.5	0.5	1	1	1.5
规格 C	0.5	0.5	1	1	1.5
规格 D	15	38	66	100	150
材料 :	Stainless steel 304L / 1.4306	Stainless steel 304L / 1.4306	Stainless steel 304L / 1.4306	Stainless steel 304L / 1.4306	Stainless steel 304L / 1.4306

尺寸

