

Flansch mit Rohransatz, Mittel - Edelstahl 304

INFICON ISO-KF Qualitäts-Bauteile werden nach ISO 2861/1, DIN 28403 und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere qualitativ hochwertigen Bauteile sind die Standard-Bauteile für alle Vakuum- und Hochvakuumanwendungen. Die qualitativ hochwertigen INFICON-Bauteile sind für Leckraten kleiner 1×10^{-9} mbar l/s ausgelegt und geprüft.



LEISTUNGEN

- Preisgünstig
- Weltweite Logistik
- Design und Maßnahmen richten sich strikt nach international anerkannten Standards
- 2011/65/EU RoHS-konform


BESTELLINFORMATIONEN

Typ	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Flansch mit Rohransatz, mittel, DN 10 KF	211-221				
Flansch mit Rohransatz, mittel, DN 16 KF		211-222			
Flansch mit Rohransatz, mittel, DN 25 KF			211-223		
Flansch mit Rohransatz, mittel, DN 40 KF				211-224	
Flansch mit Rohransatz, mittel, DN 50 KF					211-225

TECHNISCHE DATEN

Typ	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Maß A	30	30	30	30	30
Maß B	12	16	26	41	50
Maß C	16	20	30	45	54
Werkstoff:	Stainless Steel 304/1.4301				

ABMESSUNGEN



www.inficon.com reachus@inficon.com

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

(2016-08) © 2016 INFICON